

**COLPRO-300 ABV-védett sátor**

Az ABV védett beltérrel ellátott MPTSS katonai sátor nagyon masszív kivitelű, s korlátlan méretben bővíthető. A keresztirányú és a hosszanti összekapcsolás egyaránt könnyen elvégezhető, ezáltal maximális a rugalmasság. Számos szabványos csatlakozó áll rendelkezésre az illesztendő berendezések számára. A sátorponyva kifordítható (zöld/fehér) a különböző környezetekhez (és éghajlati körülményekhez) való alkalmazkodás céljából.



*Különböző lehetőségek a 40 m<sup>2</sup>-es MPTSS többcélú katonai sátor telepítésére*

**A "COLPRO-300" rendszer részei:**

- szűrő egység (AFU 270/180 N): 2 klt
- MPTSS sátor ABV védett beltérrel
- személyzsilip
- hordágyzsilip
- konténerzsilip
- ABV-zárt légkondicionáló berendezés
- személyi mentesítő egység (opció)
- többlépcsős zsilip (opció)
- bio WC (opció)



*Konténerrel összekapcsolt MPTSS / 40 m<sup>2</sup>*

## Alkalmazási területek

Az MPTSS katonai sátrat az ABV védett tér külső kereteként használják. Az MPTSS rendszer bárhol a világon felhasználható, bármely éghajlaton, és a levegőszűrő egységgel, a zsilipekkel, az ABV védőréteggel és a többi kiegészítő berendezéssel mérgezőanyagoktól mentes teret biztosít. A belső tér hatékony védelmet kap a szűrt levegő bevezetésével, és azáltal, hogy túlnyomást hoznak létre az ABV védett térben. Ez kényelmes tartózkodási helyet és szabad mozgást tesz lehetővé a sátor belsejében anélkül, hogy gázálcokra, védőruhákra lenne szükség. Az alkalmazási lehetőségek szinte végtelenek, kezdve a harcálláspontokkal, a pihenő- és elsősegélynyújtó helyekkel, folytatva a sebesült fogadó, és dandár ruházati pontokkal, karbantartó műhelyekkel, egészen az olyan egyszerű alkalmazásokig, amelyeknél az egyéni védőeszköz hátráltatja a feladatok végrehajtását (a kényes műveletek nem végezhetők el kesztyűben, gázálc is csak meghatározott ideig viselhető, stb).





*Az MPTSS modulszerű bővítése*

#### **A berendezés műszaki adatai:**

Teljesítmény:	
szellőztetés módban:	270 m <sup>3</sup> /óra
szűrés módban:	180 m <sup>3</sup> /óra
Túlnyomás:	
szellőztetés módban:	200 Pa
szűrés módban:	140 Pa
Tápfeszültség (ventillátor egység):	230 V (± 7 %) / 50 Hz
Tápfeszültség (légkondicionáló):	380 V (± 7 %) / 50 Hz
Tömeg:	63 kg

**Gyártja:**



**Magyarországon kizárólagosan forgalmazza:**

**Respirátor zrt.**

H-1097 Budapest, Illatos út 9.

Telefon: +36 (1) 280-6905; Fax: +36 (1) 280-5794

Email: [info@respirator.hu](mailto:info@respirator.hu); Web: [www.respirator.hu](http://www.respirator.hu)

