

Pneumatikus sátorrendszer (LGZ / PGZ)

ideális megoldás mobil alkalmazásokhoz

a pneumatikus sátor alkalmazható elhelyezési, elsősegély- és parancsnoki sátoként

kis méretével és tömegével, s (1-2 fővel) rövid telepítési idejével kifejezetten a gyors műveletekhez tervezett

ez a rendszer bármely klimatikus övezetben alkalmazható

lehetséges több sátor összekapcsolása egy egész sátorrendszerrel



pneumatikus sátor (LGZ típus)

ez a rendkívül könnyű sátor kifejezetten a tűzoltó, a műszaki mentő és a katasztrófaelhárítási műveletekhez tervezett

telepítési ideje 1 személlyel és folyamatosan működő kompresszorral: 3 percn belül

a PGZ típus járművekhez kapcsolása is lehetséges (időjárás-védett)



folyamatos üzemű pneumatikus sátor (PGZ típus)

Műszaki információk

Pneumatikus sátrak (LGZ)

- kis csomagolási méret és tömeg; mindegyik csomagolási egység 1 zsákba csomagolt sátorból és 1 tartozékos zsákból áll
- sem szerszám, sem létra nem szükséges a telepítéshez
- a külső palást anyaga egyoldalról PVC-vel bevont poliészter szövet; alapszínek: bronz-zöld, piros, homokszín; további színek rendelésre
- az aljzat anyaga mindkét oldalról PVC-vel bevont, nagyon ellenálló poliészter szövet; színe: sötétszürke
- a sátor oldalablakokkal rendelkezik (mennységük a sátor hosszától függő); anyaguk átlátszó műanyag, kiegészítve felhajtható sötétítő lappal és szunyoghálóval
- a sátor a két végén ajtókkal van ellátva; azok zipzárral vagy tépőzárral nyithatók / zárhatók
- hosszabb időtartamú műveleteknél egy külső alumínium kerettel erősíthető meg a sátor; ezt követően a sátor stabilizálása már nem igényli állandó nyomás fenntartását
- a 0,35 bar nyomáson tartott légkamra rendszer egymással sorbakapcsolt légkamrákból áll; a légkamrák és az összekötő tömlők egyesével cserélhetők
- a sátor ellátható fűtő- és légkondicionáló berendezéssel; a csatlakozóhelyek kiépítettek
- a sátor rögzítésére cövekek szolgálnak, erős szél esetére további feszítőkötelekkel
- kiegészítő felszerelések (pl. lámpa) rögzíthetők a légkamrák csatlakozó elemein; ezeken rögzíthető a belső palást is
- az aljzat alá vagy fölé kiegészítő védőréteg teríthető

Kiegészítő felszerelések

- kiegészítő külső merevítő készlet csatlakoztatható a sátorhoz a telepítését követően, ami erős szél és hótakaró ellen is segít. A fémváz fölállítható a sátor nélkül is (autonóm mód, pl. plusz árnyékos hely kialakításához)
- kiegészítő aljzatborítás. Kavicsos talajnál alulra való terítése javasolt (az aljzatréteg védelmére). A sátoron belül leterítve szennyeződés-gyűjtőként lehet alkalmazni (mert könnyű eltávolítani és tisztítani)
- könnyen összeépíthető, merev padlózat kapható kiegészítő cikként, amennyiben nehéz eszközöket kell felállítani a sátorban
- csatlakozó elemek a sátor másik sátorhoz, illetve mobil rendszerekhez (járművekhez, konténerekhez) való csatlakoztatáshoz
- fedett előteret lehet az ajtókhöz csatlakoztatni, a szélről és kosztól való védelem érdekében
- fehér TREVIRA CS vagy Securitas anyagú belső palást a kondenzvíz felfogására szolgál; nehezen gyulladó és mosható
- árnyékoló palást feszíthető ki a keret fölé a közvetlen napsugárzás elleni védelem érdekében
- felcsavarható padló a szilárd talaj pótlására
- hosszanti és kereszt-elválasztó elemek (függönyök)



LGZ sátor belülről

Műszaki információk

Pneumatikus sátor (PGZ)

- duplafalú sátor, melynek anyaga akrilát-bevonatú poliészter szövet
- ezzel a duplafalú kivittel kiváló hőszigetelés érhető el; nincs kondenzvíz
- a sátor készletébe tartozik a méretének megfelelő, folyamatosan üzemű kompresszor
- telepítési ideje 1 személlyel és folyamatosan működő kompresszorral: 3 percen belül
- bármely klimatikus övezetben alkalmazható
- bármilyen talajra telepíthető, betonra és aszfaltra is
- a sátor két végén lévő ajtók 3 zipzárral vannak ellátva, így az ajtórészek külön-külön, de együtt is felcsavarhatók
- a belső szín igény szerinti; átlátszó sávval a gerincnél, vagy anélkül
- lámpák és egyéb eszközök függeszthetők a mennyezethez
- a sátor színei: piros, bronz-zöld, világoszürke, fehér (további színek rendelésre)
- a sátor ellátható fűtő- és légkondicionáló berendezéssel, sátorvégenként 1 csatlakozóhellyel

Kiegészítő felszerelések

- könnyen összeépíthető, merev padlózat, vagy mindkét oldalról PVC-vel bevont aljzatfólia
- hosszanti és kereszt-elválasztó elemek (függönyök)
- átlátszó ablakkal rendelkező ajtók
- csatlakozó elemek a sátor másik sátorhoz, illetve mobil rendszerekhez (járművekhez, konténerekhez) való csatlakoztatáshoz
- feszítő kötelek, erős szélben való kiegészítő rögzítéshez
- kiegészítő rögzítő cövekek



PGZ sátor belülről



nagy PGZ sátor (11 * 11 m)



elválasztó elem (függöny)

Méretetek

Pneumatikus sátrak (LGZ)

	1-es típus	2-es típus	3-as típus	4-es típus	5-ös típus	6-os típus
hosszúság (m):	4,30	6,30	8,30	4,30	6,30	8,30
szélesség (m):	4,60	4,60	4,60	5,60	5,60	5,60
belső szélesség (m):	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00
oldalmagasság (m):	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
gerincmagasság (m):	3,00	3,00	3,00	3,30	3,30	3,30
tömeg (kg):	112	135	175	120	150	205
csomagolás méretek (m)	H: 1,6 Sz: 1,0 M: 0,7	H: 1,6 Sz: 1,2 M: 0,8	H: 1,6 Sz: 1,3 M: 1,0	H: 1,6 Sz: 1,0 M: 0,8	H: 1,6 Sz: 1,2 M: 0,9	H: 1,6 Sz: 1,3 M: 1,1

Más méretek külön rendelésre!

Pneumatikus sátrak (PGZ)

	1-es típus	2-es típus	3-as típus	4-es típus	5-ös típus
hosszúság (m):	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00
szélesség (m):	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
belső szélesség (m):	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
gerincmagasság kívül (m):	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70
gerincmagasság belül (m):	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25
tömeg (kg):	69	76	83	89	95
csomagolás méretek:	H: 0,8 Sz: 0,5 M: 0,5	H: 0,8 Sz: 0,5 M: 0,5	H: 0,9 Sz: 0,6 M: 0,6	H: 0,9 Sz: 0,6 M: 0,6	H: 0,9 Sz: 0,6 M: 0,6

Más méretek külön rendelésre!



LGZ sátor, árnyékoló paláستtal



nagy PGZ sátor (11*11 m),
LGZ sátorral kombinálva



PGZ sátor

Gyártja:
Schall[®]

Your partner for mobile applications

Magyarországon kizárólagosan forgalmazza:

Respirátor zrt.

H-1097 Budapest, Illatos út 9.

Telefon: +36 (1) 280-6905; Fax: +36 (1) 280-5794

Email: info@respirator.hu; Web: www.respirator.hu

