

## Állandó üzemű pneumatikus sátorrendszer (PGZ) „nagy”

Rendkívül kis tömegű és nagyon kis málházási méretek, a gyors műveletekhez ajánlott

Telepítési idő: 4 perc

Folyamatos üzemű ventilátor egységgel ellátott

Időjárás hatásaitól védett, más sáortípusokhoz, konténerekhez és járművekhez való csatlakozóegységek kaphatók

Számos műveletre tervezett, pl. karbantartó, raktár-, műhely-, átkelőhelyi ellenőrző vagy parancsnoki jelentő sátor



PGZ sátor, nyitott bejárattal. A zippzárjai a földről működtethetők.



PGZ sátor zárt járműbejárattal és nyitott személybejárattal

## Műszaki információk

### Állandó üzemű pneumatikus sátor (PGZ) „nagy”

Dupla falú sátor akriláttal bevont poliészter anyagból. Minden illesztés dupla, rejtett varrással készül. A sátor végei – a bejáratok kivételével – szintén dupla falúak. Ezzel a dupla fal rendszerrel kiváló hőszigetelés érhető el, továbbá a kondenzvíz képződés is megelőzhető.

A PGZ „nagy” sátor 2 klt folyamatos üzemű kompresszorral (230 V) van ellátva.

Telepítési ideje 2 fővel: 4 percen belül.

A PGZ bármely időjárási körülmény esetén alkalmazható.

Nincsenek speciális követelmények a telepítés helyszínét illetően; a sátor akár betonra vagy aszfaltra is telepíthető (lásd: opciók / kiegészítő felszerelések).

A sátor mindegyik bejárata (4\*4 m) - egy az elején, egy a végén - 2 zippzárral van ellátva, amelyek a földről működtethetők. Bejáratonként 1 zippzáros ajtó van integrálva.

A belső és a külső szín választható (pl. zöld kívül, és halványzürke belül).

A mennyezeti rész zsinórokkal van ellátva a világítás és más felszerelések függesztéséhez.

A sátrat el lehet látni légkondicionálóval, illetve sátorfűtő berendezéssel; ezek tömlőinek bevezetési helye a sátor végein, jobb oldalon van kialakítva.

A PGZ „nagy” sátor meghosszabbítható ugyanilyen típussal.



Dupla PGZ „nagy” sátor:

4\*4 m-es bejárat és külső merevítő szerkezet feletti árnyékoló palást

#### Méreték:

hosszúság (alapelem):	11,00 m
szélesség (külső / belső):	11,20 / 10,10 m
magasság (belső) első oldaltörésnél:	2,52 m
magasság (belső) második oldaltörésnél:	4,35 m
gerincmagasság (külső / belső):	5,60 / 5,05 m
tömeg (sátor/kiegészítők/kompresszor):	192 / 40 / 35 kg
málházási méretek:	1,60 * 1,20 * 1,00 m



PGZ sátor külső merevítéssel

#### Opciók / kiegészítő felszerelések:

Aljzatréteg: mindkét oldalán PVC-vel bevont anyagból, tepsiszerűen kialakítva (a sátorpalásthoz kerül csatlakoztatásra).

Kazettás padlózat.

Hosszanti és keresztirányú térelválasztó elemek.

Fedőlappal ellátott, átlátszó műanyag ablak a bejárat lapjában.

Zsilip-ajtó a pneumatikus (LGZ) és a merevvázaz (EHZ) sátrakhoz való csatlakozáshoz.

Vízzel megtölthető tömlőelemek a betonon vagy aszfalton való stabilizáláshoz.

Zajszigetelt kompresszor.

Hőszigetelt bejárat.

Meleg levegő elosztó tömlők.

Összekötő elem két sátor hosszanti összekapcsolásához.

Külső fémkeret, ami biztosítja a sátor stabilitását áramkimaradás esetén is.

Átlátszó sáv a gerincnél.

Gyártja:

# Schall®

Your partner for mobile applications

Magyarországon kizárólagosan forgalmazza:

Respirátor zrt.

H-1097 Budapest, Illatos út 9.

Telefon: +36 (1) 280-6905; Fax: +36 (1) 280-5794

Email: [info@respirator.hu](mailto:info@respirator.hu); Web: [www.respirator.hu](http://www.respirator.hu)

